

メッシュシート(グレー)

品名	品番	寸法 幅・長さ(mm)	重量
メッシュシート	GM018×051	1800×5100	5.2kg
	GM015×051	1500×5100	4.3kg
	GM012×051	1200×5100	3.8kg
	GM009×051	900×5100	3.0kg
	GM006×051	600×5100	2.2kg

  

特長

- 消防法合格の難燃シートです。
- 通風性のある唯一のシートです。
- 寸法安定性にすぐれています。
- 軽くて取り扱いに便利です。
- 耐候性にすぐれています。
- 電波障害がありません。

枠組シート

品名	品番	寸法 幅・長さ(mm)	重量
枠組シート	WS010×030	1800×5100	4.0kg
	WS015×051	1500×5100	3.3kg
	WS012×051	1200×5100	2.6kg
	WS009×051	900×5100	2.0kg
	WS006×051	600×5100	1.4kg

特長

- 超高強カナイロンの芯地で抜群の強度。
- 軽くて取り扱いが簡単。
- すぐれた耐候性。
- 工事現場の安全保持と共に周囲の環境保全の役割をはたします。
- 冬期でもその性能はほとんど変わりません。

製品規格

項目	ボウエンメッシュ	ライトネス	枠組シート
型式	UK-333	KM500P	N-2
材質	ポリエステル	ポリプロピレン	ポリエステル
被覆樹脂	ポリ塩化ビニル	—	ポリ塩化ビニル
網目の大きさ(mm)	1	1	厚さ(mm) 0.3
色相	グレー	シルバー	—
充実率(%)	90	90	—
引張強さ(KN)	1.47以上		70以上(N)
引張強さ×伸び(KN・mm)	68.6以上		—
ハトメ引張強さ(KN)	0.98以上		1.47×ハトメ間隔(mm)(N)
防災性能	適合		

上記数値は測定の前平均値であり、保証値ではありません。