

工事現場において仮設足場の外部に養生で、ボルトなどが飛来落下した場合に外部への危害を与えないために使用します。

リリース 販売

垂直養生ネット 15mm、30mm目合い

特長

- 軽く柔軟性があり、寸法安定性が良いので作業性に優れ、養生作業に時間をとりません。
- 高強力糸が日光・風雨に対し強い抵抗力を持つので、耐候性があり、縮みや色褪せを防ぎます。


性能規格

項目	15mm目合い	30mm目合い
網地の素材	ポリエステル系	ポリエステル系
網地の太さ	280t-34本	2200dtex/5本
網糸強力(N)	309	367
縁ロープの太さ(mm)	8	6
縁ロープの強力(N)	6	4
充実率	0.2	0.1
風力係数	0.31	0.14

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。



15mm目合い



15mm目合い規格寸法

サイズ(m)	グリーン	グレー	ブルー	重量(kg)	ひもの使用目安(本)	寸法色別
1×6	○	○	○	2.0	14	●+●
4×12	○	○	○	11.5	32	●+●
6×6	○	○	—	8.5	24	●+●
6×12	○	○	○	17.0	36	●+●

※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます。

30mm目合い




30mm目合い規格寸法 (グリーンのみ)

サイズ(m)	重量(kg)	ひもの使用目安(本)	寸法色別
3.6×10	5.0	28	○+●
5×5	3.6	20	●+●
5×10	6.4	30	●+●
6×10	7.8	32	●+●
7×10	8.7	34	●+●

※色はグリーンのみです。

Color Variation



足場せり上げ用垂直ネット

特長

- 壁つなぎを取っていない部分の足場を養生します。
- 薦さんの張り手間を省きます。

15mm目合い規格寸法

サイズ(m)	グリーン	グレー	重量(kg)	ひもの使用目安(本)	寸法色別
2×6	○	○	3.5	16	●+●
4×8	—	○	8	24	●+○

