

# 単管パイプ部材

30日  
保証

## 一般構造用炭素鋼管


| 外径     | 厚さ    | 単位重量     | 断面積                 | 断面二次モーメント           | 断面二次半径 | 断面係数   |
|--------|-------|----------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| 48.6mm | 2.5mm | 2.73kg/m | 3.48cm <sup>2</sup> | 9.32cm <sup>4</sup> | 1.64cm | 3.83cm |

溶融亜鉛メッキ仕上げ


許容応力度  $f_b=f_t=2400\text{kg/cm}^2$   $f_s=1300\text{kg/cm}^2$   $E=2.1\times 10^4\text{kg/cm}^2$ 

## 長さ別一覧表

| 長さ(m)   |                     | 1.0     | 1.5     | 2.0     | 2.5     | 3.0     | 3.5     | 4.0     | 4.5     | 5.0     |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 種<br>別  | 品 番<br>型枠用<br>(ピン無) | SP-1.0  | SP-1.5  | SP-2.0  | SP-2.5  | SP-3.0  | SP-3.5  | SP-4.0  | SP-4.5  | SP-5.0  |
|         | 品 番<br>足場用<br>(ピン付) | SP-1.0K | SP-1.5K | SP-2.0K | SP-2.5K | SP-3.0K | SP-3.5K | SP-4.0K | SP-4.5K | SP-5.0K |
| 質 量(kg) |                     | 2.73    | 4.1     | 5.46    | 6.83    | 8.19    | 9.56    | 10.92   | 12.29   | 13.65   |



足場用(ピン付)



型枠用(ピン無)

## エンドキャップ 販売品



## クランプカバー 販売品



## マイティキャッチクランプ



1.12kg

※固定・自在・垂直・水平に対応しております。

## 兼用直交クランプ MSC-1

42.7φ × 42.7φ  
48.6φ × 48.6φ

0.7kg

## 兼用自在クランプ MSC-3

42.7φ × 42.7φ  
48.6φ × 48.6φ

0.7kg


## 3連直交クランプ MSC-3



48.6φ × 48.6φ × 48.6φ

1.1kg


## 自在ベース



規格: φ48.6

1.5kg

## 単管ベース




規格: φ48.6

0.7kg

## ジョイント

### 直線ジョイント



0.6kg

### ボンジョイント



0.7kg

①単管足場用の単管ジョイントとして使用できません。  
②単管足場以外(仮囲い等)の継手金具として使用する場合には、  
あってもあらかじめ、その強度上の安全性について十分検討  
を行い、その安全性を確認した上で使用してください。

昭和62年9月18日付け基発第549号による労働省労働基準局長通達が出されました。