

# セルフロック

スチール製

## 土木、建設、橋梁、電気工事等あらゆる高所作業に!



10m

拡大図



付属品 (プルロープ)



### ご使用上の注意

- セルフロックは垂直作業用として使用してください。
- セルフロックは剛体 (人体以外) の落下防止用に使用しないでください。
- セルフロックの分解、改造等は絶対に行わないでください。
- 10℃ (ただし内部凍結不可) ~ +50℃ の温度範囲で使用してください。

| 商品名    | 型番    | 寸法 (mm) |     |      | ワイヤー径 (mm) | 停止位置 (0m以内)<br>(停止までのロープ繰出し長さ) | 最大使用荷重 (kg) | 落下距離 (cm) | 質量 (kg) |
|--------|-------|---------|-----|------|------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
|        |       | 縦       | 横   | 厚さ   |            |                                |             |           |         |
| セルフロック | SL-10 | 300     | 222 | 76.5 | 4.4        | 30                             | 100         | 70        | 6.5     |

上記表以外の種類のセルフロック (安全ブロック) も取りそろえております。お問い合わせください。

# ブロックリール

スチール製



10m

プルロープ



6m

プルロープ



3.5m

プルロープ



| 商品名          | ロープ長さ | 寸法 (mm) |        |        | ベルト寸法  |         | 停止位置 (cm以内)<br>(停止位置までのロープ繰り出し長さ) | 質量 (kg) | 最大使用荷重 (kg) |
|--------------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|---------|-------------|
|              |       | 幅 (W)   | 長さ (D) | 厚さ (H) | 幅 (mm) | 厚さ (mm) |                                   |         |             |
| ブロックリール 3.5m | 3.5   | 150     | 120    | 67     | 18.0   | 1.7     | 74                                | 1.4     | 100         |
| ブロックリール 6m   | 6     | 180     | 140    | 60     | 18.0   | 1.7     | 30                                | 2.0     | 100         |
| ブロックリール 10m  | 10    | 245     | 200    | 95     | 18.0   | 1.7     | 40                                | 3.6     | 100         |