電工ドラム

作業現場・看板等に役立つ延長コードのドラム型。

屋内用

NFL-EK34-B15



屋内用 メタルセンサー付

KS-EK34



屋外用

NPW-EB33



屋外用

BN−30KBF

漏電遮断機(過負荷漏電保護兼用型)

温度センサー(自動復帰型)

商品名	型　式	寸　法(mm)			コード長さ	コンセント数	電圧	定格電流	許容電流	電線仕様			質 量	漏　電	温　度
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	(m)		(V)	(A)	(A)	電線種	太さ	芯数	(kg)	遮断機	センサー
電工ドラム(屋内用)	NFL−EK34−B15	290	210	363	30	4	100	15	22	VCT	2.0	3	7.5	○	○
電工ドラム(屋内用メタルセンサー付)	KS−EK34	300	218	389	30	4	100	15	22	VCT	2.0	3	9.5	○	×
電工ドラム(屋外用)	NPW−EB33	260	220	335	30	3	100	15	22	VCT	2.0	3	7.7	○	×
電工ドラム(屋外用)	BN−30KBF	307	252	361	30	3	100	15	−	VCT	2.0	3	8.4	○	○

※NFL-EK34-B15とBN-30KBFは電線温度が高温になると温度センサーが作動して通電を停止します。
※ご使用の際はコードを全て引き出してください。

3芯延長コード

屋内用

10m

20m

コンセント

十字トリプル

屋外用

5m

10m

コンセント

商品名	型　式	コード長さ	コンセント数	電圧	定格電流	許容電流	電線仕様			質 量	アース
		(m)		(V)	(A)	(A)	電線種	太さ	芯数	(kg)	
10m(屋内用)	PPT−10E	10	3	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.9	○
20m(屋内用)	PPT−20E	20	3	100	15	22	SVCT	2.0	3	3.5	○
5m(屋外用)	PSW-5E	5	1	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.0	○
10m(屋外用)	PSW-10E	10	1	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.8	○