気化式冷風機

2 輪ストッパー　屋内用

省電力で排気熱を出さない。

RKF305　**RKF406**　**RKF506**







給水仕様

水道ホースやポリタンクホースを吸水口に差し込み給水可能

305はタンクを引き出して給水可能

405・506はタンク上フタをスライドさせれば給水トレイに早変わり

消臭パック



イヤな
ニオイを抑える
消臭パック付
効果は約一ヶ月

型　式	寸　法(mm)			電　圧	消費電力(W)	冷房能力(kW)	風　量 ※1	水蒸発量 ※2	運転音(dB)	タンク容量	オフタイマー	質　量
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	(V)	(50Hz / 60Hz)	(50Hz / 60Hz)	(m³/min)(最大)(50Hz / 60Hz)	(ℓ / h)(50Hz / 60Hz)	(50Hz / 60Hz)	(ℓ)	(h)	(kg)
RKF305	479	471	1223	100	75 / 100	2.7 / 3.0	77 / 87	4.0 / 4.5	51 / 54	36	—	38.0
RKF406	550	563	1367	100	178 / 245	3.9 / 4.4	105 / 116	5.0 / 5.6	59 / 63	50	1・4・8	51.0
RKF506	673	658	1565	100	360 / 500	7.5 / 8.5	130 / 150	10.2 / 12.2	65 / 68	50	1・4・8	74.0

※1　JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定
※2　入口空気条件が30℃ / 相対湿度が50%の環境下
●冷房運転停止時は、冷却エレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(20分～40分の乾燥運転)