

エコパノラマ

連結

従来の蛍光灯よりも消費電力を抑えたLED仕様。


漏電ブレーカー

Wコンセント

スイッチ

電源コード接続口
(引掛型)

配光曲線図

ストッパー付タイヤ
(2カ所)

寸法(mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
幅(W)	奥行(D)	高さ(H)					電線種	太さ	芯数			
455	455	1670	10	8800	100	66	VCT	2	3	10	19.5	屋内

- LED光源にはばらつきがある為、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- 10mの電源コードが1本付属しています。

LEDアップライト

連結

軽量、背負って持ち運び可。



連結用コンセント

防雨型
シーソースイッチショルダー
ベルト

照度表 (lx)

距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	680	210	100	60	40

寸法(mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
幅(W)	奥行(D)	高さ(H)					電線種	太さ	芯数			
876.9(1006φ)	1589	1589	3	7600	100	108	VCT	1.25	3	10	4.7	屋外可
収納時 185.4(210φ)	収納時	1554										

- 連結用防雨コンセントはLEDアップライト連結専用です。定められた台数以上は連結しないでください。
- LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。