

LEDゼットライト

連 結

屋外でも安心の防塵・防水。10灯まで連結点灯可能。
用途に合わせて選べる床置き式、バイス式、三脚式。

明るさ(2段階)切替スイッチ



コンセント仕様

定格 / 2P・15A・125V
接地付



吊り下げて使用



バイス式



三脚式

メーカー実測値
照度表

仕 様	寸 法(mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)					電線種	太さ	芯数			
床置き式	385	98	315	5	HIGH: 4500 LOW: 2250	100	45	VCT	1.25	3	10	4.0	屋外可
バイス式	385	98	497	5	HIGH: 4500 LOW: 2250	100	45	VCT	1.25	3	10	4.45	屋外可
三脚式	912(φ1047)		1410 ~ 1920	5	HIGH: 4500 LOW: 2250	100	45	VCT	1.25	3	10	10.5	屋外可

- 連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。
- 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90V~110V)の安定した電源を使用してください。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- LED光源にはばらつきがある為、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。