

# LEDディスクボール

連 結

照射角310°の広範囲照射。首振り機能で自由に調整。  
屋外でも使用できて、8台まで連結が可能。

ポリカーボネート製のボール




防雨キャップ付 連結用コンセント

メーカー実測値 照度表 (Lx)

|   | 1m   | 2m  | 3m  | 4m | 5m |
|---|------|-----|-----|----|----|
| A | 1119 | 330 | 160 | 97 | 67 |
| B | 589  | 179 | 88  | 52 | 36 |
| C | 63   | 53  | 36  | 25 | 16 |

照度計測位置



## 三脚式

### 1灯式



### 2灯式



## バイス式



| 仕 様     | 寸 法 (mm)     |        |        | コード長さ<br>(m) | 全光束<br>(lm) | 電圧<br>(V) | 消費電力<br>(W) | 電線仕様 |      |    | 連結<br>(台) | 質量<br>(kg) | 使用場所 |
|---------|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|------|----|-----------|------------|------|
|         | 幅 (W)        | 奥行 (D) | 高さ (H) |              |             |           |             | 電線種  | 太さ   | 芯数 |           |            |      |
| 床置・バイス式 | 252          | 252    | 462    | 5            | 10800       | 100       | 102         | VCTF | 1.25 | 3  | 8         | 4.4        | 屋外可  |
| 三脚 1灯式  | 1118 (1284φ) |        |        | 5            | 10800       | 100       | 102         | VCTF | 1.25 | 3  | 8         | 12.6       | 屋外可  |
| 三脚 2灯式  | 1118 (1284φ) |        |        | 5            | 21600       | 100       | 204         | VCTF | 1.25 | 3  | 8         | 17.2       | 屋外可  |

●連結用防雨コンセントはLEDディスクボール連結専用です。また、定められた台数以上は連結しないでください。  
●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。