

単管パイプ部材

30日
保証

一般構造用炭素鋼管


外径	厚さ	単位重量	断面積	断面二次 モーメント	断面二次半径	断面係数
48.6mm	2.5mm	2.73kg/m	3.48cm ²	9.32cm ⁴	1.64cm	3.83cm

溶融亜鉛メッキ仕上げ


許容応力度 $f_b=f_t=2400\text{kg/cm}^2$ $f_s=1300\text{kg/cm}^2$ $E=2.1 \times 10^4\text{kg/cm}^2$

長さ別一覧表

長さ(m)		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
種 別	品 番 型枠用 (ピン無)	SP-1.0	SP-1.5	SP-2.0	SP-2.5	SP-3.0	SP-3.5	SP-4.0	SP-4.5	SP-5.0
	品 番 足場用 (ピン無)	SP-1.0K	SP-1.5K	SP-2.0K	SP-2.5K	SP-3.0K	SP-3.5K	SP-4.0K	SP-4.5K	SP-5.0K
質 量(kg)		2.73	4.1	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65



足場用(ピン付)



型枠用(ピン無)


エンドキャップ 販売品



クランプカバー 販売品




マイティキャッチクランプ



※固定・自在・垂直・水平に対応しております。

兼用直交クランプ MSC-1



42.7φ × 42.7φ
48.6φ × 48.6φ

0.7kg

兼用自在クランプ MSC-3



42.7φ × 42.7φ
48.6φ × 48.6φ

0.7kg


3連直交クランプ MSC-3



48.6φ × 48.6φ × 48.6φ

1.1kg


自在ベース



規格: φ 48.6

1.5kg

単管ベース




規格: φ 48.6

0.7kg

ジョイント

直線ジョイント



0.6kg

ボンジョイント



0.7kg

①単管足場用の単管ジョイントとして使用できません。
②単管足場以外(仮囲い等)の継手金具として使用する場合には、
あってもあらかじめ、その強度上の安全性について十分検討
を行い、その安全性を確認した上で使用してください。
昭和62年9月18日付け基発第549号による労働省労働基準局長通達が出されました。

台

車

可搬式作業台

移動式作業台・足場材

電気機器

照

明

保安用品

事務機器