

セルフロック

スチール製

土木、建設、橋梁、電気工事等あらゆる高所作業に!



10m

拡大図



付属品(プルロープ)



ご使用上の注意

- セルフロックは垂直作業用として使用してください。
- セルフロックは剛体(人体以外)の落下防止用に使用しないでください。
- セルフロックの分解、改造等は絶対に行わないでください。
- 10℃(ただし内部凍結不可)～+50℃の温度範囲で使用してください。

型 式	寸法(mm)			ワイヤー径 (mm)	停止位置(0m以内) (停止までのロープ繰出し長さ)	最大使用荷重 (kg)	落下距離 (cm)	質 量 (kg)
	縦	横	厚さ					
SL-10	300	222	76.5	4.4	30	100	70	6.5

上記表以外の種類のセルフロック(安全ブロック)も取りそろえております。お問い合わせください。

ブロックリール

スチール製



10m

プルロープ



6m

プルロープ



3.5m

プルロープ



型 式	寸法(mm)			ベルト寸法		停止位置(cm以内) (停止までのロープ繰出し長さ)	質 量 (kg)	最大使用荷重 (kg)
	幅(W)	長さ(D)	厚さ(H)	幅(mm)	厚さ(mm)			
3.5m	150	120	67	18.0	1.7	74	1.4	100
6m	180	140	60	18.0	1.7	30	2.0	100
10m	245	200	95	18.0	1.7	40	3.6	100