

気化式冷風機

2 輪
ストッパー

屋内用




省電力で排気熱を出さない



RKF305

RKF406

RKF506



給水仕様



水道ホースやポリタンクホースを
吸水口に差し込み給水可能



305は
タンクを
引き出して
給水可能



405・506はタンク上フタをスライドさせれば
給水トレイに早変わり

消臭パック



イヤな
ニオイを抑える
消臭パック付
効果は約一ヶ月

型 式	寸 法 (mm)			電 圧 (V)	コード長さ (m)	消費電力 (W) (50Hz / 60Hz)	冷房能力 (kW) (50Hz / 60Hz)	風 量 ※1 (m³/min) (最大) (50Hz / 60Hz)	水蒸発量 ※2 (ℓ / h) (50Hz / 60Hz)	運転音 (dB) (50Hz / 60Hz)	タンク容量 (ℓ)	オフタイマー (h)	質 量 (kg)
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)										
RKF305	479	471	1223	100	3	75 / 100	2.7 / 3.0	77 / 87	4.0 / 4.5	51 / 54	36	—	38.0
RKF406	550	563	1367	100	3	178 / 245	3.9 / 4.4	105 / 116	5.0 / 5.6	59 / 63	50	1・4・8	51.0
RKF506	673	658	1565	100	3	360 / 500	7.5 / 8.5	130 / 150	10.2 / 12.2	65 / 68	50	1・4・8	74.0

※1 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定

※2 入口空気条件が30°C / 相対湿度が50%の環境下

●冷房運転停止時は、冷却エレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(20分～40分の乾燥運転)