

# LEDアップライト

連結

軽量、背負って持ち運び可能



連結用コンセント

防雨型  
シーソースイッチ



ショルダー  
ベルト



| 照度表 (lx) |     |     |     |    |    |
|----------|-----|-----|-----|----|----|
| 距離       | 1m  | 2m  | 3m  | 4m | 5m |
| 中心照度     | 680 | 210 | 100 | 60 | 40 |

| 寸法 (mm)          |          |        | コード長さ<br>(m) | 全光束<br>(lm) | 電圧<br>(V) | 消費電力<br>(W) | 電線仕様 |      |    | 連結<br>(台) | 質量<br>(kg) | 使用場所 |
|------------------|----------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|------|----|-----------|------------|------|
| 幅 (W)            | 奥行 (D)   | 高さ (H) |              |             |           |             | 電線種  | 太さ   | 芯数 |           |            |      |
| 876.9 (1006φ)    | 1589     | 1554   | 3            | 7600        | 100       | 108         | VCT  | 1.25 | 3  | 10        | 4.7        | 屋外可  |
| 収納時 185.4 (210φ) | 収納時 1554 |        |              |             |           |             |      |      |    |           |            |      |

●連結用防雨コンセントはLEDアップライト専用です。定められた台数以上は連結しないでください。  
●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

# LEDアップライト (充電式)

バッテリー

充電式なので電源が無い場所でも使用可能

屋外使用も可能な防雨型

持ち運びに便利なショルダーベルト、収納バッグ付

付属品

AC アダプター



収納バック



| 照度表 (lx) |     |     |    |    |    |
|----------|-----|-----|----|----|----|
| 調光/距離    | 1m  | 2m  | 3m | 4m | 5m |
| 100%     | 510 | 155 | 75 | 45 | 30 |
| 70%      | 360 | 110 | 55 | 30 | 20 |
| 35%      | 190 | 55  | 25 | 15 | 10 |
| 10%      | 55  | 15  | 8  | 5  | 3  |

ショルダーベルト

スイッチ部

充電アダプ  
ター接続口

ON/OFF  
スイッチ

調光スイッチ  
(4段階)



| 寸法 (mm)          |          |        | 全光束<br>(lm) | 電圧<br>(V) | 連続点灯時間<br>(照度:h)                               | 充電時間<br>(h) | 質量<br>(kg) | 使用場所 |
|------------------|----------|--------|-------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|------------|------|
| 幅 (W)            | 奥行 (D)   | 高さ (H) |             |           |                                                |             |            |      |
| 881.2 (1011φ)    | 1592     | 1557   | 5500        | 100       | 100%: 4.5<br>70%: 11.5<br>35%: 12<br>10%: 39.5 | 4           | 4.5        | 屋外可  |
| 収納時 187.8 (212φ) | 収納時 1557 |        |             |           |                                                |             |            |      |

●充電しながらの点灯は行わないでください。本体や充電アダプターの故障、発火の原因になります。  
●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。