

LEDチャージライト

バッテリー



角度変更
自在

充電式なのでコードレス、持ち運びも容易

防水規格IP65なので屋外使用も可

バース、三脚式でも使用可（オプション）



吊り下げて
使用可



充電器



メーカー実測値 照度表 (Lx)

	1m	2m	3m	4m	5m
HIGH	1830	485	225	130	90
LOW	930	245	115	65	45

仕様	寸法 (mm)			全光束 (lm)	電圧 (V)	連続点灯時間 (h)	充電時間 (h) (完全放電時)	質量 (kg)	使用場所
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
本体のみ	321	268	376	5320	100	HIGH: 4 LOW: 8.5	2	5.6	屋外可
バース式	321	268	521~					6.2	
三脚式	912 (Φ1047) 1118 (Φ1284)		1520~2030 1580~2400					14.4	

●必ずバッテリー用ユニットに充電ジャックを差し込んでからACアダプターをコンセントに接続してください。スパークの恐れがあります。
●三脚式で使用する三脚は、在庫するセンターによって異なりますので予めご了承ください。

LEDハンガーチャージ

バッテリー

バッテリーが2個付属しているので長時間使用が可能



落下防止用
ワイヤー
カラビナ付

充電アダプター
収納袋付

ゴム脚付

バース式



三脚式



メーカー実測値 照度表 (Lx)

	1m	2m	3m	4m	5m
HIGH	1090	290	136	81	55
LOW	830	220	105	62	41

付属品



充電アダプター差込口

HIGH / LOW
切り替えスイッチ



バッテリー 2 個

AC アダプター

仕様	寸法 (mm)			全光束 (lm)	電圧 (V)	質量 (kg)	使用場所	連続点灯時間 (h)		充電時間 (h) (完全放電時)
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					バッテリー1個	バッテリー2個	
床置き式	250	238	390	2700	100	4.3	屋外可	HIGH : 4.5	HIGH : 9	2個同時 : 6
バース式	250	238	522	2700	100	4.9	屋外可	LOW : 6.5	LOW : 14	1個単体 : 4
三脚式	1118 (1284Φ)		1622 ~ 2442	2700	100	13.1	屋外可			

●必ず本体に充電ジャックを差し込んでからACアダプターをコンセントに接続してください。スパークの恐れがあります。
●バッテリーを2個取り付けた状態で使用すると、片側のバッテリーから消費していきいます。
●充電しながらの点灯は行わないでください。本体や充電アダプターの故障、発火の原因になります。

台

車

可搬式作業台

移動式作業台・足場材

電気機器

照

明

保安用品

事務機器