

# メートルネジタイロッド標準寸法表（直ネジ方式）

下欄の表示数値の(欄一白)は、高張力鋼(CTR690)

下欄の表示数値の(欄一青)は、普通鋼(SS400)

項目		単位	記号	寸 法									
タイロッドの呼称			d T	25	28	32	36	38	42	44	46	48	
タイロッド本体	ネジ部呼び径		S <sub>T</sub>	M24	M27	M30	M36	M36	M42	M42	M45	M48	
	ネジ切長さ	mm	ℓ <sub>T</sub>	130	130	130	140	140	150	150	150	150	
	棒径部m当り重量	kg/m		3.9	4.8	6.3	8.0	8.9	10.9	11.9	13.0	14.2	
ターンバツクル	外 径	mm	d <sub>0</sub>	55	60	60	65	65	75	75	80	85	
				50	55	55	60	60	70	70	75	80	
	内 径	mm	d <sub>1</sub>	27	30	33	39	39	45	45	48	51	
				27	30	33	39	39	45	45	48	51	
	全 長	mm	L <sub>0</sub>	250	250	300	320	320	340	340	340	350	
				250	250	300	320	320	340	340	340	350	
	孔 径	mm	d	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	ネジ切長さ	mm	L <sub>1</sub>	40	40	50	60	60	60	60	60	60	60
				30	35	35	40	40	45	45	50	50	
	ネジ呼径		S <sub>T</sub>	M24	M27	M30	M36	M36	M42	M42	M45	M48	
				M24	M27	M30	M36	M36	M42	M42	M45	M48	
重 量	kg		2.66	3.55	4.4	5.5	5.5	7.8	7.8	8.8	10.1		
			2.48	2.44	3.3	4.2	4.2	6.1	6.1	7.1	8.5		
定着ナット	呼 び 径		S <sub>T</sub>	M24	M27	M30	M36	M36	M42	M42	M45	M48	
				M24	M27	M30	M36	M36	M42	M42	M45	M48	
	高 さ	mm	H	24	27	30	36	36	42	42	45	48	
				24	27	30	36	36	42	42	45	48	
	対 辺 距 離	mm	B	36	41	46	55	55	65	65	70	75	
				36	41	46	55	55	65	65	70	75	
	重 量	kg		0.13	0.20	0.28	0.49	0.49	0.81	0.81	1.00	1.24	
				0.13	0.20	0.28	0.49	0.49	0.81	0.81	1.00	1.24	