

メッシュシート(グレー)

| 品名 | 品番 | 寸法 幅・長さ(mm) | 重量 |
|---------|-----------|-------------|-------|
| メッシュシート | GM018×051 | 1800×5100 | 5.2kg |
| | GM015×051 | 1500×5100 | 4.3kg |
| | GM012×051 | 1200×5100 | 3.8kg |
| | GM009×051 | 900×5100 | 3.0kg |
| | GM006×051 | 600×5100 | 2.2kg |

特長

- 消防法合格の難燃シートです。
- 通風性のある唯一のシートです。
- 寸法安定性にすぐれています。
- 軽くて取り扱いに便利です。
- 耐候性にすぐれています。
- 電波障害がありません。

枠組シート

| 品名 | 品番 | 寸法 幅・長さ(mm) | 重量 |
|-------|-----------|-------------|-------|
| 枠組シート | WS010×030 | 1800×5100 | 4.0kg |
| | WS015×051 | 1500×5100 | 3.3kg |
| | WS012×051 | 1200×5100 | 2.6kg |
| | WS009×051 | 900×5100 | 2.0kg |
| | WS006×051 | 600×5100 | 1.4kg |

特長

- 超高強カナイロンの芯地で抜群の強度。
- 軽くて取り扱いが簡単。
- すぐれた耐候性。
- 工事現場の安全保持と共に周囲の環境保全の役割をはたします。
- 冬期でもその性能はほとんど変わりません。

製品規格

| 項目 | ボウエンメッシュ | ライトネス | 枠組シート |
|----------------|----------|---------|-------------------|
| 型式 | UK-333 | KM500P | N-2 |
| 材質 | ポリエステル | ポリプロピレン | ポリエステル |
| 被覆樹脂 | ポリ塩化ビニル | — | ポリ塩化ビニル |
| 網目の大きさ(mm) | 1 | 1 | 厚さ(mm) 0.3 |
| 色相 | グレー | シルバー | — |
| 充実率(%) | 90 | 90 | — |
| 引張強さ(KN) | 1.47以上 | | 70以上(N) |
| 引張強さ×伸び(KN・mm) | 68.6以上 | | — |
| ハトメ引張強さ(KN) | 0.98以上 | | 1.47×ハトメ間隔(mm)(N) |
| 防災性能 | 適合 | | |

上記数値は測定の平均値であり、保証値ではありません。