













# クランプ類


# クランプ関係

クランプ類

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
兼用直交クランプ	CR-AT	兼用自在クランプ	CR-AJ	3連直交クランプ	CR-3T	3連自在クランプ	CR-3J
重量	0.71kg	重量	0.7kg	重量	1.1kg	重量	1.18kg
スベリ耐力	4.90KN(500kg)	スベリ耐力	3.43KN(350kg)	スベリ耐力	3.43KN(350kg)	スベリ耐力	3.43KN(350kg)
許容せん断強度	4.90KN(500kg)	許容せん断強度	3.92KN(400kg)	許容せん断強度	3.92KN(400kg)	許容せん断強度	3.92KN(400kg)
				 48.6φ		 48.6φ	

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
角丸直交クランプ	CR-KMT	角丸自在クランプ	CR-KMJ	角々直交クランプ	CR-KKT	角々自在クランプ	CR-KKJ
重量	0.85kg	重量	0.87kg	重量	1.01kg	重量	0.98kg
スベリ耐力	2.94KN(300kg)	スベリ耐力	2.94KN(300kg)	スベリ耐力	2.45KN(250kg)	スベリ耐力	2.45KN(250kg)
許容せん断強度	3.92KN(400kg)	許容せん断強度	3.92KN(400kg)	許容せん断強度	3.92KN(400kg)	許容せん断強度	3.92KN(400kg)
 48.6φ・60□		 48.6φ・60□		 60□・60□		 60□・60□	

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
サポート直交クランプ	CR-SPT	サポート自在クランプ	CR-SPJ	キャッチ直交クランプ	CR-CATT	キャッチ自在クランプ	CR-CATJ
重量	0.76kg	重量	0.77kg	重量	1.08kg	重量	1.08kg
スベリ耐力	4.90KN(500kg)	スベリ耐力	3.43KN(350kg)	スベリ耐力	3.1KN(315kg)	スベリ耐力	3.1KN(315kg)
許容せん断強度	4.90KN(500kg)	許容せん断強度	3.92KN(400kg)	許容せん断強度	4.90KN(500kg)	許容せん断強度	3.43KN(350kg)
 48.6φ・60.5φ		 48.6φ・60.5φ		 つかみ厚 6mm~35mm		 つかみ厚 6mm~35mm	

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
養生枠クランプ	MOC	養生枠クランプコーナー	CNMOC	チェーンクランプ	NKP	シートクランプ	HANG
重量	0.43kg	重量	0.51kg	重量	0.98kg	重量	0.4kg
爪部許容荷重	2.45KN(250kg)/本	爪部許容荷重	2.45KN(250kg)/本	許容荷重	4.21KN(430kg)	爪部許容荷重	2.45KN(250kg)/本
				 つかみ厚 35mmまで			