

TSサポートφ60.5

ジャッキベース A752

3.9kg

ロングジャッキベース A752S

5.4kg

大引受ジャッキ TSH2S

11.0kg

大引受ジャッキ A752H

5.3kg

ロング大引受ジャッキ A752HS

6.7kg

自在大引受ジャッキ P752HS

8.5kg

角度使用範囲: 0° ~ 30°

固定用ボルト  
クランプ取付

使用上の注意  
●固定用ボルトは十分に締めつけて下さい。  
●クランプ取付部より、単管にて斜材を取って下さい。また、クランプは3以上用いて下さい。

ピボットジャッキ JACKP1

許容荷重: 4t

3.6kg

アルミ角パイプ AKP

■150×100×3.5/4.0 材質 A6NO1S-T5(JIS H4100)

●断面性能

単位重量	断面積A	断面二次モーメント	断面係数
4.97kg/m	18.22cm <sup>2</sup>	X=616cm <sup>4</sup> Y=308cm <sup>4</sup>	X=82.2cm <sup>3</sup> Y=61.5cm <sup>3</sup>

●許容応力度

fb	fs	E
1200kg/cm <sup>2</sup>	692kg/cm <sup>2</sup>	7×10 <sup>5</sup> kg/cm <sup>2</sup>

●長さ(m)…AKP-1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

支保工材