

許容荷重196KN (20 t)

| 品名・品番 | 形状・寸法 | 備考 |
|--|-------|--|
| ユニット柱 SSL300 SSL225 SSL200 SSL125 SSL65 | | 各寸法に合せ、ユニット柱、ジャッキを組合せ使用する |
| ジャッキ SSJL55 | | 調整範囲：260～550 |
| 梁受金具 SSUL31 | | ジャッキ頭部にセットする |
| 受板 台板 | | 板 厚：8 ボルト穴直径：18 (使用ボルトナット：M16×40) 販売品です |

支保工材

規 格

| 項目 | 品番 | SSL300 | SSL225 | SSL200 | SSL125 | SSL65 | SSL55 | SSL31 | |
|---------|----|--|--------|--------|--------|-------|---------|-------|--|
| 使用高さ | | 3000 | 2250 | 2000 | 1250 | 650 | 260~550 | | |
| 重量 (kg) | | 37.5 | 33.5 | 31.1 | 22.1 | 14.1 | 20.8 | 7.0 | |
| 支柱材 | | JS G3444 (一般構造用炭素鋼鋼管) STK-51、φ42.7×2.4 | | | | | | | |
| 台板・受板 | | JS G3106 (一般構造用圧延鋼材) SS-34以上 | | | | | | | |

断面性能表

| 断面積 (A) | 断面二次モーメント (I) | 断面係数 (I) | 断面二次半径 (i) |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 12.156cm ² | 708.5cm ⁴ | 94.5cm ³ | 7.63cm |