

〈施工時の安全と注意事項〉

- 子供の手の届かないところに貯蔵して下さい。
- ジェットスプレー材料の安全については、容器の警告表示・製品安全データシート(SDS)を必ずご参照下さい。
- 製品安全データシート(SDS)については、弊社までご照会下さい。
- 施工に際しては、立入禁止・火気厳禁の立て札を用意し、わかりやすいところに掲示して下さい。
- 換気の悪いところで施工する場合は、有機溶剤マスクを着用するなど、十分に換気に配慮して下さい。
- 火気には十分に注意して下さい。
- ジェットスプレー製品を混合・攪拌する際には、目に入らぬように保護具を着用して下さい。
- 作業時には、保安帽・保護手袋等を着用して下さい。
- 材料が皮膚・粘膜等に付着した場合には、石鹸水等でよく洗い流して下さい。
- 施工後はよく手を洗い、十分にうがいをして下さい。

〈材料管理の注意事項〉

- 乾燥した冷暗所に貯蔵して下さい。
- プライマーWPIは水性の為、冬季凍結の恐れがあります。保管には十分にご注意下さい。
- 容器は密閉したままで保管し、火気に十分ご注意ください。
- 一度開缶したものは、できるだけ早く使用して下さい。
- ジェットスプレー材料の安定貯蔵期間は、3～4ヶ月を目安に使用して下さい。
- 施工後の廃材(材料の付着した廃缶・洗浄用の廃溶剤・使用済みの用具等)は、産業廃棄物処理業者委託して適切に処理して下さい。
- 施工時の注意等については、ラベル表示事項または製品安全データシート(SDS)を御覧下さい。

“工法が時代を変える” Jetスプレー



KAWATA MATERIAL

KAWATA CORPORATION 株式会社 カワタコーポレーション

本社

〒636-0051 奈良県北葛城郡河合町川合768番地
TEL.0745-58-2121 FAX.0745-60-1142

東京支店

〒135-0016 東京都江東区東陽3-27-7
TEL.03-6666-2914 FAX.03-6666-2924

〈代理店〉