

# 【新商品のご案内】



## 75μの薄口ラミネートフィルムが新登場 減プラで環境貢献&経費節減！

担当：  
TEL：  
FAX：

商品名	JANコード	商品コード	参考上代	価格	サイズ	梱包形態
①ラミネートフィルム75μ 188×263 B5		#007320022	オープン価格		188×263mm 厚み:75μ	100枚/箱 1,000枚/外箱
②ラミネートフィルム75μ 216×303 A4		#007320023	オープン価格		216×303mm 厚み:75μ	100枚/箱 1,000枚/外箱
③ラミネートフィルム75μ 263×370 B4		#007320024	オープン価格		263×370mm 厚み:75μ	100枚/箱 500枚/外箱
④ラミネートフィルム75μ 303×426 A3		#007320025	オープン価格		303×426mm 厚み:75μ	100枚/箱 500枚/外箱

●材質:PE + EVA + PET

### 《アピールポイント》

・75μの三層薄口フィルムで減プラ。焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。

曲面への掲示やカット・折加工等にも便利です。 ●100枚入



①ラミネートフィルム75μ  
188×263 B5



②ラミネートフィルム75μ  
216×303 A4



③ラミネートフィルム75μ  
263×370 B4



④ラミネートフィルム75μ  
303×426 A3

### ラミネートご使用上の注意点

～きれいに仕上げるために～

- ① フィルムを入れる向きに注意
  - フィルムはシールしてある側を先にそのまますぐに押して下さい。
  - ✗ 開いている方から入れると中で詰まってしまいます。
- ② フィルムを切らない
  - ✗ フィルムに合ったサイズのフィルムをお使い下さい。
  - ✗ 曲き込みの原因になります。
  - ✗ ラミネート加工した後でお切り下さい。
- ③ 加工物は奥までさみ込む
  - フィルムのシールしてある側の台紙をきちんと差し込む。
  - ✗ 余白をあけない。

#### ご注意

- 次のものは絶対に加工しないで下さい。機械の故障の原因となります。
  - ・片面だけのパラフ
  - ・フィルムを含む厚さ1mm以上
  - ・湿った紙、折れたままの紙、カールしたままの紙
  - ・紙以外の材質(金属、ガラス、プラスチック、その他)