高所作業を伴う工事現場において、作業者の墜落災害の防止はもちろん、ボルトなどの資材の落下災害の防止に役立ちます。耐衝撃性に優れた安全性をそなえる商品です。



リース 販売

ラッセルネット(水平養生ネット) 15mm目合い

特長

- 15mm目合いのネットで小物の落下物を受け止め、工事の安全対策に応えています。
- ポリエステル繊維の使用で、寸法の縮みが少なく、磨耗や耐候性に優れ、安全な作業環境作りに適しています。

規格寸法（青）

[取り扱い地域：関東・東北・北海道]

サイズ(m)	重量(kg)	ひもの使用目安(本)	寸法色別
0.5×6	2.4	10	なし
1×6	3.3	10	●+●
2×6	5.0	16	●+●
3×6	6.7	18	●+●
4×7	10.4	22	●+●
5×5	9.1	20	●+●
5×10	17.3	30	●+●
6×6	12.5	24	●+●
7×7	18.0	28	●+●
7×10	25.0	34	●+●
8×8	21.7	32	○+○

※規格寸法につきましては、変更する場合がございます。
※青のラッセルネットは、防炎糸使用により燃え広がらない加工を施し、自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しています。

規格寸法（白）

[取り扱い地域：関西]

サイズ(m)	重量(kg)	ひもの使用目安(本)	寸法色別
0.3×6	2.0	10	なし
0.6×5.5	2.3	10	なし+●
1×6	3.3	10	●+●
2×6	5.0	16	●+●
3×6	6.7	18	●+●
4×6	9.7	20	●+●
5×5	9.1	20	●+●
5×10	17.3	30	●+●
6×6	12.5	24	●+●
6×10	20.0	32	●+●
7×7	18.0	28	●+●
7×10	25.0	34	●+●
8×8	21.7	32	○+○

性能規格

項目	ラッセルネット
編地の素材	ポリエステル
編地の太さ	280dtex/46本
網目の大きさ(mm)	15
網糸強力(N)	400
縁ロープの太さ(mm)	ポリエステルφ9
縁ロープの強力(N)	17000

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※新品時のデータです。

拡大写真

