防炎メッシュシートは、JIS基準に適合した高品質なシートで、作業環境を安全に保ち、工事現場の美観維持に効果があります。



リース　販売

防炎メッシュシート（1類）

防炎認定 No. AFE-⑬-0412

特長

- メッシュ状の高強度ポリエステル織物に樹脂コーティングをした耐久性に優れたメッシュシートです。
- メッシュ仕様のため、現場環境の通気性を良くし、風圧による足場への負担を軽減し、風圧事故などの防止になります。
- 優れた防炎性のほか、抜群の強度、耐衝撃性を発揮します。

サイズ・カラーバリエーション

グレー	ブルー	グレー	スカイブルー	グリーン	スカイブルー	グリーン	重量(kg)	ひもの使用目安(本)
インチサイズ		メーターサイズ		インチサイズ		メーターサイズ		
1829×5110		1800×5110		1829×5160		1800×5160	5.4	30
1524×5110		1500×5110		1524×5160		1500×5160	4.5	30
1219×5110		1200×5110		1219×5160		1200×5160	3.7	30
914×5110		900×5110		914×5160		900×5160	3.0	30
610×5110		600×5110		610×5160		600×5160	2.2	30


※メッシュシートには、インチサイズ及びメーターサイズがあります。
※商品によりサイズ750×5110、重量2.6kgがあります。

風圧データ

品番 項目	充実率	基本風力係数	風圧抵抗※（kg/m²）			
			風速10m/s	20m/s	30m/s	40m/s
1類＃1034	0.900	1.87	11.7	46.8	105.2	187.0

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa（760mmHg）の条件で、
それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

Color Variation



性能規格

項目	材料	重量(g/m²)	密度(本/2.54cm)		引張強度(N/3cm)		伸び(%)		引張強さ×伸び(KN/mm)		充実率	風力係数
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
1類＃1034	ポリエステル	470	11	11	2156	2156	47	50	101.3	107.8	0.9	1.87

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。　※新品時のデータです。