

リニューアル工事向け カタログ

可搬式作業台

- デスクブリッジ
- 勇馬
- マイティーベース
- コンスタワー
- マイティーステップ BSM-II
- コンステップ
- マイティーステップ・ミニ
- ステップキューブ
- コンスミニ

移動式作業台

- 高所作業車
- のぼる君
- アップスター
- ハシゴリフト
- SHO36
- シフトステージ
- 伸縮足場板
- アルミ足場板

台車

- コンパクトメッシュ
- メッシュパレット
- コンパクト台車
- メッシュパレット S-3(蓋付)
- コンパクト 700
- 台車 D-1200
- ラスティーパレット
- 折りたたみ台車

照明

- パノラマスタンド (蛍光灯)
- ボールランタン (蛍光灯)
- コンパクトライト (蛍光灯)
- ハンディーライト (蛍光灯)
- PS ナイター (ハロゲン)

電力関係

- 発電機
- ダウントランス
- 電工ドラム
- 延長コード

クリーナー

- 集塵機
- ケムトリくん (ジェットヒューム)
- 掃除機 (万能型)
- 送風機 (300φ)
- 家庭用掃除機 (ゴミパック式)
- ダクトホース (300φ・5m)

測定器

- 酸素濃度計
- 有毒ガス検知器
- 騒音計
- アネモマスター風速計
- オートレベル
- レーザー墨出器



可搬式作業台

デスクブリッジ

机やOA機器を動かさずに作業ができる!

“天板伸縮”リニューアル用作業台



連結可能



商品名	作業台寸法 (mm)			作業床高さ (mm)	設置寸法 (mm)		自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
	長さ (W)	幅 (D)	高さ (H)		長さ (W)	幅 (D)		
デスクブリッジ 18	1,400~1,800 (100mmピッチ)	500	617	1,390~1,750	2,219~2,798	881~973	26.5	150
デスクブリッジ 14	1,400~1,800 (100mmピッチ)	500	617	1,057~1,417	2,055~2,634	795~883	25.0	150
伸縮連結横板	1,400~1,800 (100mmピッチ)	500	50・60 (厚さ)	—	—	—	11.4	150

※単体使用でも連結使用でも積載荷重は150kgとなります。

勇馬

軽量化を施し、揺れ・ガタつきがなくなりました

- 全段幅広60mmステップ。上部は補強金具付ステップになっています。
- 連結板を使用すれば作業効率も大幅アップ。(連結使用でも積載荷重は150kgです。)



連結可能



※連結する際は、連結ブリッジ×3枚と補助手摺×2枚が必要となります。

商品名	作業台寸法 (mm)			作業床高さ (mm)	設置寸法 (mm)		自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
	長さ (W)	幅 (D)	高さ (H)		長さ (W)	幅 (D)		
勇馬 18	1,545	500	750	1,390~1,750	2,606~2,833	881~973	23.3	150
勇馬 14	1,545	500	750	1,057~1,417	2,396~2,623	795~883	21.4	150
勇馬 11	1,545	500	530	724~1,084	2,186~2,413	709~802	16.2	150

マイティーベース

安全、軽量、使いやすい多機能作業台

●徹底した軽量化と強い剛性を両立。ガタつきも大幅に減少。



商品名	作業床高さ (mm)	自重 (kg)
マイティーベース 18	1,417~1,777	26.4
マイティーベース 16(W)	1,212~1,573	24.0
マイティーベース 16	1,204~1,565	20.4
マイティーベース 15	1,204~1,493	16.1
マイティーベース 13	925~1,238	13.2
マイティーベース 10(W)	654~969	14.0
マイティーベース 10	646~959	11.2
マイティーベース 7	500~644	9.4

コンスタワー

作業高2m以上の電気工事・配管工事に最適！

●天板側面に折畳式幅木で道具落下を防ぎます。



商品名	コンスタワー240	コンスタワー270
作業床高さ (mm)	2,074~2,374	2,402~2,702
設置寸法 (mm)	(W) 1,672~1,819	1,834~1,981
	(D) 1,061~1,138	1,145~1,222
自重 (kg)	31.0	33.0
積載荷重 (kg)	150	150

マイティーステップBSM-II

エレベーターにも収納できる2mサイズ

●ワイドな天板とセーフティガイド付きで安心作業が可能に。



商品名	マイティーステップBSM-II
作業床高さ (mm)	1,530~1,843
設置寸法 (mm)	(W) 1,265~1,445
	(D) 690~750
自重 (kg)	15.1
積載荷重 (kg)	150

コンステップ

狭い場所での天井・壁面作業に最適！

●幅広60mmステップと天板の両端に滑り止めモールを装備。



商品名	コンステップ18	コンステップ15	コンステップ12
作業床高さ (mm)	1,461~1,822	1,123~1,484	797~1,156
設置寸法 (mm)	(W) 804~869	742~807	682~748
	(D) 1,201~1,380	1,035~1,214	875~1,054
自重 (kg)	17.0	15.3	13.8
積載荷重 (kg)	150	150	150

マイティーステップ・ミニ

コンパクトながら安心の大型天板仕様

●持運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。




商品名	マイティーステップ・ミニ60	マイティーステップ・ミニ90	マイティーステップ・ミニ120
作業床高さ (mm)	595	895	1,195
設置寸法 (mm)	(W) 515	569	624
	(D) 705	866	1,027
自重 (kg)	6.0	7.4	8.9
積載荷重 (kg)	150	150	150

ステップキューブ

複数台連結可能な樹脂製作業台

●積み重ねや複数台の連結により組合せは無限大。



商品名	ステップキューブ
作業床高さ (mm)	288~503
設置寸法 (mm)	(W) 500
	(D) 500
自重 (kg)	6.6
積載荷重 (kg)	150

コンスミニ

内装工事や狭い場所での作業に最適！

●連結ブリッジを使えば、通路にもできます。



連結可能



商品名	コンスミニ
作業床高さ (mm)	379~500
設置寸法 (mm)	(W) 620~663
	(D) 734~799
自重 (kg)	6.8
積載荷重 (kg)	150

移動式作業台

高所作業車

作業床高3mから9.7mと豊富なラインナップ

※高所作業車はタイプアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない可能性があります。



商品名
3mクローラ式
3mホイール式
4mクローラ式
4mホイール式
6mクローラ式
6mホイール式
9.7mホイール式

のぼる君

高所作業台の安全性に手軽さをプラス

●免許不要。エレベーターでも運べます



商品名	のぼる君 LS-36
作業床高さ (mm)	825~3,600
設置寸法 (mm)	(W) 1,045
	(D) 1,220
自重 (kg)	約 335
積載荷重 (kg)	150

アップスター

作業の省力化・効率化に適した昇降式移動足場

●軽量で強靱性に優れ、一人で操作できるように設計されました。



商品名	アップスター-US25	アップスター-US36
作業床高さ (mm)	970~2,580	1,390~3,620
設置寸法 (mm)	(W) 1,270	1,620
	(D) 1,520	1,720
自重 (kg)	143	192
積載荷重 (kg)	133	133

ハシゴリフト

手動式一人乗用簡易リフト



商品名	ハシゴリフト 2.8m	ハシゴリフト 2.8m(巾狭)	ハシゴリフト 4.5m
作業床高さ (mm)	1,750~2,800	1,750~2,800	2,060~4,500
設置寸法 (mm)	(W) 1,210	1,130	1,230
	(D) 1,390	1,390	1,720
自重 (kg)	114.0	113.6	158.0
積載荷重 (kg)	130	130	130

SHO36

本体一体式手摺で部材の滅失がありません



商品名	SHO36
作業床高さ (mm)	1,400~3,600
設置寸法 (mm)	(W) 1,620
	(D) 1,720
自重 (kg)	210
積載荷重 (kg)	125

シフトステージ

時間・労働力の短縮、工期短縮に効果を発揮！

●高い安全性、ワンタッチの簡単操作、スムーズな移動・上下調整



商品名	シフトステージLL型	シフトステージL型	シフトステージM型
作業床高さ (mm)	1,150~1,950	750~1,050	600~900
設置寸法 (mm)	(W) 2,050	3,000	2,000
	(D) 1,300	1,000	1,000
自重 (kg)	100.0	74.5	57.5
積載荷重 (kg)	150	180	180

伸縮足場板

作業場所に合わせて15mmピッチで伸縮可能

●伸縮ロック装置採用で簡単に伸縮操作が可能に



商品名	伸縮足場板 300A
設置寸法 (mm)	(W) 1,820~3,010
	(D) 262
	(H) 65
ピッチ (mm)	15
自重 (kg)	10.4
積載荷重 (kg)	120

アルミ足場板

充実のアルミ足場板ラインナップ

●合わせてゴムバンド（別売り）もご利用ください



商品名
アルミ足場板 1m
アルミ足場板 1.5m
アルミ足場板 2m
アルミ足場板 2.5m
アルミ足場板 3m
アルミ足場板 4m

台車

コンパクトメッシュ

サイズ:ワイド **700mm×1,000mm**とコンパクト

●自重も**52kg**と軽量のため手運びも可能です。



商品名		コンパクトメッシュ
外寸法 (mm)	(W)	715
	(D)	1,007
	(H)	897
タイヤ径 (φ)		130
自 重 (kg)		52.0
積載荷重 (kg)		300

メッシュパレット

あらゆる保管・運搬に最適！

●段積可能で収納場所に困りません。



商品名		メッシュパレット S-2	メッシュパレット S-3	メッシュパレット S-4
外寸法 (mm)	(W)	680	830	1,030
	(D)	920	1,050	1,240
	(H)	750	960	1,060
タイヤ径 (φ)		100or130	150	200
自 重 (kg)		49.0	68.0	103.0
積載荷重 (kg)		700	800	1,000

コンパクト台車

ワイド700！1台3役！リニューアルに最適！

●3つのパターンで使用できる万能台車。



商品名		コンパクト台車 (フルセット)	コンパクト台車 (ワイプ台車)	コンパクト台車 (平台車)
外寸法 (mm)	(W)	705	705	705
	(D)	1,285	1,285	1,285
	(H)	925	925	215
タイヤ径 (φ)		125	125	125
自 重 (kg)		59.0	52.0	34.0
積載荷重 (kg)		300	300	300

メッシュパレットS-3 (蓋付)

蓋が付いて安全性がさらにアップ！



商品名		メッシュパレット S3 (蓋付)
外寸法 (mm)	(W)	830
	(D)	1,050
	(H)	960
タイヤ径 (φ)		150
自 重 (kg)		68.0
積載荷重 (kg)		800

コンパクト700

サイズ:ワイド **700mm×1,000mm**とコンパクト

●手摺柱と本体が一体化したため、紛失がなくなりました。

●手摺は、折たたみ収納可。



商品名		コンパクト700
外寸法 (mm)	(W)	700
	(D)	1,000
	(H)	908
タイヤ径 (φ)		150
自 重 (kg)		44.0
積載荷重 (kg)		900

台車D-1200 (フラット)

ワイド800、通常の間口に対応！

●段積できるので、収納場所に困りません。



商品名		台車D-1200 (Fフラット)
外寸法 (mm)	(W)	800
	(D)	1,320
	(H)	334
タイヤ径 (φ)		200
自 重 (kg)		61.0
積載荷重 (kg)		1,000

ラスティパレット

保管・運搬等に効果的！

●オプションで中間棚が付きます。



※写真はKB-5

商品名		KB-5 (最軽量型)	RC-5 (標準型)	RC-6 (標準型)
外寸法 (mm)	(W)	1,100	1,100	1,000
	(D)	800	800	800
	(H)	1,700	1,700	1,700
タイヤ径 (φ)		150	150	150
自 重 (kg)		61.0	60.3	58.0
積載荷重 (kg)		500	500	500

折りたたみ台車


道具・小物等の移動に最適！

●ワンタッチで把手が起こせます。幅狭なので通路もラクラク。




商品名		折たたみ台車
外寸法 (mm)	(W)	600
	(D)	900
	(H)	850
タイヤ径 (φ)		125
自 重 (kg)		23.0
積載荷重 (kg)		300

照明



連結可能



パノラマスタンド（蛍光灯）

**店舗の内装工事や、
リニューアル工事に最適！**

●5台「最大50m」まで連結可能。

商品名	寸法 (mm)			全光束 (lm)	自重 (kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		
パノラマスタンド	455	455	1,665	11,800	19.0

ポールランタン（蛍光灯）

設置も簡単！どんな現場でも柔軟に対応！

●使う場所を選ばない防雨・防塵構造



商品名	寸法		全光束 (lm)	自重 (kg)
	長さ(mm)	径(φ)		
ポールランタン (PL1-36T)	890	65	2,900	1.1

コンパクトライト（蛍光灯）

軽量コンパクトサイズでインバーター式



商品名	寸法 (mm)			全光束 (lm)	自重 (kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		
コンパクトライト (床置き)	240	240	315	1,800	1.8

ハンディライト（蛍光灯）

マグネットで固定。軽作業に最適！

●どこでも簡単取付。防雨型プラグ付。



商品名	寸法		全光束 (lm)	自重 (kg)
	長さ(mm)	径(φ)		
ハンディライト (FHW-13-5M)	370	50	550	0.5

PSナイター（ハロゲン）

**現場状況に合わせて
500W/1000Wが選択できます。**



商品名	寸法 (mm)			全光束 (lm)	自重 (kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		
PSナイター (三脚式)	710	610	1,610~ 2,300	20,000	10.7
PSナイター (床置き)	450	295	475	20,000	6.0
PSナイター (パイプ式)	400	200	500	20,000	5.2

電力関係

発電機



リニューアル現場で最適な持ち運び可能な小型発電機です。

※発電機はタイアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない可能性があります。

ダウントランス

電圧降下が少ない、安定した100Vが供給されます。



商品名	入力	出力 (電圧 x コンセント数)	自重 (kg)
降圧専用トランス (TB-300D) (屋内型)	三相 200V 接地 3P 20A	単相 100V(⚡) x 2 単相 115V(⚡) x 2	11.0

電工ドラム

作業現場に役立つ延長コードのドラム型です。

●メタルセンサー型電工ドラムもあります。



商品名	電圧 (V)	コード長さ (m)	自重 (kg)
屋内用電工ドラム	100	30	7.5
屋外用電工ドラム	100	30	7.7
メタルセンサー型電工ドラム	100	30	9.5

延長コード

便利な十字トリプルコード



商品名	電圧 (V)	コード長さ (m)	自重 (kg)
3芯延長コード	100	10	1.9
2芯延長コード	100	10	1.2
2芯延長コード	100	20	2.3

クリーナー

集塵機

さらなるハイパワーと使い勝手の良さを実現

●コンパクトタイプの乾湿両用掃除機



商品名		集塵機
型 式		No.438
電 圧 (V)		100
消費電力 (W)		1,050
吸込仕事率 (W)		300
タンク容量 (ℓ)		25
コード長さ (m)		5
寸 法 (mm)	(W)	432
	(D)	416
	(H)	451
自 重 (kg)		9.6

ケムトリくん (ジェットヒューム)

集煙に優れた力を発揮します。

●省エネ・コンパクト設計。



商品名		ジェットヒューム(集塵機)
型 式		EJF-1
口 径 (φ)		50
電 圧 (V)		100
消費電力 (W)		600×2
コード長さ (m)		5
寸 法 (mm)	(W)	350
	(D)	460
	(H)	651
自 重 (kg)		33.0

掃除機 (万能型)

オフィス・工事現場等に役立つ、乾湿両用掃除機

●ステンレスタンクの為、サビに強く割れません。



商品名		掃除機
型 式		EX-20SA
電 圧 (V)		100
消費電力 (W)		1,100
吸込仕事率 (W)		350
タンク容量 (ℓ)		20
コード長さ (m)		5
寸 法 (mm)	(W)	300
	(D)	300
	(H)	530
自 重 (kg)		6.0

送風機 (300φ)

用途は様々。持ち運べる換気システム。

●高い耐久性と操作性を誇る標準型ポータブルファン



商品名		送風機 (標準型)
型 式		PF-281
口 径 (φ)		300
電 圧 (V)		100
消費電力 (W)		510
風 量 (m³)		60
コード長さ (m)		3
寸法 (mm)	径 (φ)	300
	奥行 (D)	310
自 重 (kg)		14.0

家庭用掃除機 (ゴミパック式)

使いやすく、持ち運びも便利なコンパクトボディ!



商品名		家庭用掃除機
型 式		VC-Y2K
電 圧 (V)		100
消費電力 (W)		1,000
吸込仕事率 (W)		470
タンク容量 (ℓ)		1.6
コード長さ (m)		5
寸 法 (mm)	(W)	253
	(D)	285
	(H)	209
自 重 (kg)		4.1

ダクトホース (300φ・5m)

スパイラル式ダクトホース



商品名		ダクトホース
口 径 (φ)		300
長 さ (m)		5
形 状		スパイラル式
自 重 (kg)		5.0

※ダクトホースの色は黄色とオレンジがごさいます。

測定器

酸素濃度計

マンホールなど酸欠の恐れのある場所での作業に最適！

●酸素欠乏を未然に防ぐための必需品。



※酸素濃度計はタイアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない場合がございます。

有毒ガス検知器

地下工事やトンネル・マンホール内での作業に最適！

●4種ガス(酸素・一酸化炭素・硫化水素・可燃性ガス)を測定。



※有毒ガス検知器はタイアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない場合がございます。

騒音計

騒音レベルの測定及び記録計へのデータ出力可能に



※騒音計はタイアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない場合がございます。

アネモマスター風速計

空調ダクトなどの送風口での風速を測定できます。



※アネモマスターはタイアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない場合がございます。

オートレベル

測量から建設・土木建築まで、様々なシーンに対応する自動レベル



※オートレベルはタイアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない場合がございます。

レーザー墨出器

建物の内装屋設備工事における水平・鉛直出し作業の必需品



※レーザー墨出器はタイアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない場合がございます。

※他にも以下の商品を取り扱い致しております。

- 脚立
- アルミ梯子 (1連・2連・3連)
- ローリングタワー
- ハンドパレット

※フォークリフト・ユニットハウスはタイアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない場合がございます。

- 突っ張り棒
- 三角消火バケツ
- フォークリフト
- ユニットハウス

——— 建設仮設機器リース ———

(株)パイプ・サービス

東京本社
〒104-0061
東京都中央区銀座2-2-18 西欧ビル
TEL 03-3563-5601
FAX 03-3567-6820
<http://www.k-pipe.co.jp>