

移動式作業台

高所作業車

作業床高3mから9.7mと豊富なラインナップ

※高所作業車はタイプアップ商品になりますので、御注文内容通りに対応できない可能性があります。



商品名	
3mクローラ式	
3mホイール式	
4mクローラ式	
4mホイール式	
6mクローラ式	
6mホイール式	
9.7mホイール式	

のぼる君

高所作業台の安全性に手軽さをプラス

●免許不要。エレベーターでも運べます



商品名	のぼる君 LS-36	
作業床高さ (mm)	825～3,600	
設置寸法 (mm)	(W)	1,045
	(D)	1,220
自重 (kg)	約 335	
積載荷重 (kg)	150	

アップスター

作業の省力化・効率化に適した昇降式移動足場

●軽量で強靱性に優れ、一人で操作できるように設計されました。



商品名	アップスター-US25	アップスター-US36
作業床高さ (mm)	970～2,580	1,390～3,620
設置寸法 (mm)	(W)	1,270
	(D)	1,520
自重 (kg)	(W)	1,620
	(D)	1,720
自重 (kg)	143	192
積載荷重 (kg)	133	133

ハシゴリフト

手動式一人乗用簡易リフト



商品名	ハシゴリフト 2.8m	ハシゴリフト 2.8m(巾狭)	ハシゴリフト 4.5m
作業床高さ (mm)	1,750～2,800	1,750～2,800	2,060～4,500
設置寸法 (mm)	(W)	1,210	1,130
	(D)	1,390	1,390
自重 (kg)	114.0	113.6	158.0
積載荷重 (kg)	130	130	130

SHO36

本体一体式手摺で部材の滅失がありません



商品名		SHO36
作業床高さ (mm)		1,400～3,600
設置寸法 (mm)	(W)	1,620
	(D)	1,720
自 重 (kg)		210
積載荷重 (kg)		125

シフトステージ

時間・労働力の短縮、工期短縮に効果を発揮！

●高い安全性、ワンタッチの簡単操作、スムーズな移動・上下調整



商品名	シフトステージLL型	シフトステージL型	シフトステージM型
作業床高さ (mm)	1,150～1,950	750～1,050	600～900
設置寸法 (mm)	(W)	2,050	3,000
	(D)	1,300	1,000
自重 (kg)	100.0	74.5	57.5
積載荷重 (kg)	150	180	180

伸縮足場板

作業場所に合わせて15mmピッチで伸縮可能

●伸縮ロック装置採用で簡単に伸縮操作が可能に



商品名		伸縮足場板 300A
設置寸法 (mm)	(W)	1,820～3,010
	(D)	262
	(H)	65
ピッチ (mm)		15
自 重 (kg)		10.4
積載荷重 (kg)		120

アルミ足場板

充実のアルミ足場板ラインナップ

●合わせてゴムバンド（別売り）もご利用ください



商品名
アルミ足場板 1m
アルミ足場板 1.5m
アルミ足場板 2m
アルミ足場板 2.5m
アルミ足場板 3m
アルミ足場板 4m