

スポットクーラー

必要な場所に必要だけのポジション冷房

熱交換器を破損しにくい銅製ガード付き

吊り用アイボルト付き

1人用

2人用

3人用



風量切替スイッチ





電源操作部

電源コードプラグ形状
(2人用・3人用)

オプション品 キャブタイヤ (2CT3.5SQ・4C)

1人用

2人用・3人用



分電盤 電源取出し用 0.5m

10m・20m



型 式	寸法 (mm)			電 圧 (V)	消費電力 (kW) (50Hz/60Hz)	風 量 (m^3/min) (最大) (50Hz/60Hz)	コード長さ (m)	ドレンタンク ($\varnothing$)	質量 (kg)
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
1人用	434	441	1270	単相100	0.77/0.95	6.0/7.0	5	5	42
2人用	490	590	1300	三相200	1.5/2.0	強 12.0/13.0 弱 10.5/11.0	5	20	85
3人用	490	590	1300	三相200	2.0/2.9	強 16.5/18.0 弱 13.0/15.0	5	20	92

●送風ダクトを含まない寸法です。

●ドレンタンクが満杯になる前に早めに除湿水を処分してください。

●運転スイッチを「停止」または「送風」にしたとき、冷房運転を再開する場合は3分以上お待ちください。

