

スポットクーラー1人用 (ニチドウ)



- ドレンタンクが無いドレンレス構造
- 排熱を遠ざける専用の延長ダクトオプションあり



オプション品 排熱延長ダクト3m



取付イメージ



スイッチ部



電源 モード 風量

●湿度が高い場所で運転を行うと、ドレン水が溜まり滴水ランプが点灯する事があります。その際は排水口のキャップと排水栓を取り外してドレン水を排出してください。

排水口



寸法 (mm)			ダクト径 (φ)	電圧 (V)	始動電流 (A) (50Hz/60Hz)	定格電流 (冷風) (A) (50Hz/60Hz)		
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
390	430	1238	吹出し:124 排熱:150	100	35/40	弱:11/11.2 強:11.5/11.6		
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)		冷房能力 (KW) (50Hz/60Hz)	風量 (m ³ /min) (50Hz/60Hz)	コード長さ (m)	満水センサー	首振り	質量 (kg)	使用場所
弱:970/1110 強:1000/1150		弱:1.8/2.2 強:2.2/2.5	弱:3.3/3.5 強:4.0/4.2	2	有り	無し	37.4	屋内用



～仮設材レンタル～
株式会社 **パイプ・サービス**

www.k-pipe.co.jp

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: info@k-pipe.co.jp

横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: yokohama@k-pipe.co.jp

ホームページ



新商品
ラインナップ

