トラックあおり支柱



- 🕅 工具無しで取付け、取外し可能
- **🔞** アルミ製なので持ち運びや設置が容易





トラック取付けイメージ



※親綱、緊張器は標準付属しておりませんので 併せてご注文下さい。

| 型式 | 本体外形寸法 (mm) | | | 取付可能寸法 (mm) | | 具上 体四颌具 | 転旦 | 1 |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------|----------------|------------|---|
| | 幅 (W) | 奥行 (D) | 高さ (H) | 挟み込み高さ (H) | 厚み | 最大使用質量 (kg) | 質量 (kg) | |
| TAPB-15 | 455 | 255 | 1759 | 219 | 20~65 | 100 | 8.9 | |

- ●ご使用前は必ずトラックあおり各部が固定されていることを確認して下さい。
- ●支柱から支柱の間は3m以下で使用して下さい。
- ●必ず2本セットで使用し、親綱は1人でのご使用をお願いします。
- ●あおり支柱を取付けた状態でトラックの走行を行わないで下さい。
- ●電飾などを取付けている場合は配線を挟まない様にご注意ください。



~仮設材レンタル~ 株式会社パイプ・サービス

www.k-pipe.co.jp

^

東京本社TEL:03-3563-5601

MAIL: info@k-pipe.co.jp

MAIL: yokohama@k-pipe.co.jp

横浜営業所 TEL:045-642-3111



