

# スポットクーラー

屋内用

スポット冷房で涼風オアシス。

## 2人・3人用 (エバラ)

2人用

3人用

吊り用アイボルト付き



電源コードプラグ形状



オプション キャプタイヤ(2CT3.5SQ-4C)



型式	寸法(mm)			ダクト径 (φ)	電圧 (V)	始動電流(A) (50Hz / 60Hz)	運転電流(A) (50Hz / 60Hz)	消費電力(kW) (50Hz / 60Hz)	冷房能力(kW) (50Hz / 60Hz)	風量 (m <sup>3</sup> /min)(最大) (50Hz / 60Hz)	コード長さ (m)	ドレンタンク (ℓ)	満水センサー	質量 (kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)											
2人用	490	590	1300	125	三相200	21 / 29	5.8 / 6.7	1.5 / 2.0	4.3 / 4.9	強 12.0・13.0 弱 10.5・11.0	5.0	20	無し	85.0
3人用	490	590	1300	125	三相200	34 / 32	7.8 / 8.8	2.0 / 2.6	5.9 / 6.6	強 16.5・18.0 弱 13.0・15.0	5.0	20	無し	92.0

●ドレンタンクが満杯になる前に早めに除湿水を処分してください。  
●運転スイッチを「停止」または「送風」にしたとき、冷房運転を再開する場合は3分以上お待ちください。

台  
車  
可搬式作業台  
移動式作業台  
電気機器  
照明  
保安部材  
事務機器