


# 気化式冷風機

2輪  
ストッパー

屋内用

省電力で排気熱を出さない。



## 給水仕様



水道ホースやポリタンクホースを吸水口に差し込み給水可能




305はタンクを引き出して給水可能



405・506はタンク上フタをスライドさせれば給水トレイに早変わり

## 消臭パック



イヤなニオイを抑える消臭パック付効果は約一ヶ月

型式	寸法(mm)			電圧(V)	消費電力(W) (50Hz / 60Hz)	冷房能力(kW) (50Hz / 60Hz)	風量※1 (m <sup>3</sup> /min)(最大) (50Hz / 60Hz)	水蒸発量※2 (ℓ/h) (50Hz / 60Hz)	運転音(dB) (50Hz / 60Hz)	タンク容量(ℓ)	オフタイマー(h)	質量(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)									
RKF305	479	471	1223	100	75 / 100	2.7 / 3.0	77 / 87	4.0 / 4.5	51 / 54	36	—	38.0
RKF406	550	563	1367	100	178 / 245	3.9 / 4.4	105 / 116	5.0 / 5.6	59 / 63	50	1・4・8	51.0
RKF506	673	658	1565	100	360 / 500	7.5 / 8.5	130 / 150	10.2 / 12.2	65 / 68	50	1・4・8	74.0

※1 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定

※2 入口空気条件が30℃ / 相対湿度が50%の環境下

●冷房運転停止時は、冷却エレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(20分~40分の乾燥運転)