

# ホットガン

持ち運びが簡単。



型式	寸法(mm)			コード長さ (m)	電圧 (V)	消費電力 (W)	熱出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	運転音 (dB/1m)	燃焼消費量 (ℓ/h)	燃料タンク (ℓ)	燃焼持続時間 (h)	使用燃料	乾燥質量 (kg)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)												
HG125NII	565	717	810	4.8	100	98 (点火時:118)	35	960	65	3.6	54	15	灯油	38.0	屋外可※

※屋外使用時は雨に濡れない場所に設置してください。また、屋内使用時は一酸化炭素中毒の恐れがある為、必ず換気をお願い致します。

# スポットヒーター

5日  
保証

ダクトを取り付ける事で必要な場所だけ暖められる。



## オプション品

耐熱ダクト6m 3.5kg



型式	寸法(mm)			コード長さ (m)	電圧 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	熱出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	運転音 (dB/1m)	燃焼消費量 (ℓ/h)	燃料タンク (ℓ)	燃焼持続時間 (h)	使用燃料	乾燥質量 (kg)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)													
HI35	618	1142	968	5	100	5.8	520	22.1	1150	72	2.4	65	25	灯油	84.0	屋外可※

※屋外使用時は雨に濡れない場所に設置してください。また、屋内使用時は一酸化炭素中毒の恐れがある為、必ずお客様にて排気ダクトの接続をお願い致します。