

勇馬

アルミ製 仮設認定 折畳式 伸縮機能 連結
(作業台)

ガタつきを抑え、安全性、軽量化、作業性に優れた商品

原寸大 9-3-4ページ
◆安全パネル






◆機動性の向上



特長

- ◆全段ステップ60mm
- ◆滑り止めモール付
- ◆堅剛伸縮脚
- ◆72.5°の階段角度
- ◆注意事項ポップ付



商品名	手掛棒	型式	作業台寸法 (mm)			作業床高 (mm)	高さ調節ピッチ (mm)	ステップ幅 (mm)	設置寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)
			幅(W)	奥行(D)	高さ(H)				幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		
勇馬7	—	ESK-7	500	1545	—	505~693	20	60	653~702	2001~2119	505~693	653	1688	170	13.5	1.47(150)
勇馬7S	—	ESK-7S	500	765	—	505~693	20	60	653~702	1221~1339	505~693	653	924	220	10.6	1.47(150)
勇馬11	○	ESK-11	500	1545	514	724~1084	20	60	709~802	2139~2366	1238~1598	709	1693	170	18.6	1.47(150)
勇馬11S	○	ESK-11S	500	765	514	724~1084	20	60	709~802	1359~1586	724~1084	709	924	220	11.9	1.47(150)
勇馬14	○	ESK-14	500	1545	750	1057~1417	20	60	795~883	2349~2576	1807~2167	860	1706	243	21.4	1.47(150)
勇馬18	○	ESK-18	500	1545	750	1390~1750	20	60	881~973	2559~2786	2140~2500	900	1706	268	23.3	1.47(150)
勇馬20	○	ESK-20	500	2060	737	1723~1970	20	60	968~1030	3284~3440	2460~2707	968	2222	220	27.7	1.47(150)

●手掛り棒の収納方法はスライド式になります。