


勇馬オプション



※単体使用でも連結使用でも許容荷重は1.47kN (150kgf) となります。

補助手摺


- 単体使用の手摺としても、連結ブリッジ使用時の手摺としても使用できます。
- 安全帯等の固定は行わないでください。
- 巾木 (H: 100mm) 付です。



連結ブリッジ

- 縦横兼用

質量:8.3kg



コーナーステージ



セーフティガード



- 安全帯等の固定は行わないでください。
- 手掛け棒に装着したまま収納することができます。



※写真は勇馬18です。

アウトリガー(勇馬18用)



- 両側取付可

質量:1.8kg



妻側一体式セーフティガード

- 安全帯等の固定は行わないでください。
- 手掛け棒に装着したまま収納することができます。

商品名	型 式	寸法 (mm)			質 量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)	オプション対応機種
		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
セーフティガード	SGS-810	1182~1991	50	32~38	1.4	—	勇馬14・18 / デスクブリッジ14・18 ビット内作業台
勇馬11用妻側一体式セーフティガード	—	1052~1890	544.5	32~38	1.7	—	勇馬11
勇馬14・18用妻側一体式セーフティガード	—	1052~1890	544.5	32~37	1.7	—	勇馬14・18
勇馬20用妻側一体式セーフティガード	—	1567~2082	544.5	32~37	2.0	—	勇馬20
勇馬用補助手摺	HE-900	1420	80	1030	5.2	—	勇馬7・11・14・18
勇馬用アウトリガー	DOE	33.5 (内) 38.5 (外)	25 (内) 30 (外)	1108~1983	1.8	—	勇馬14・18 / ビット内作業台
勇馬20用アウトリガー	—	33.5 (内) 38.5 (外)	25 (内) 30 (外)	1277~2152	1.9	—	勇馬20
勇馬用コーナーステージ	CSE	500	440	50	5.2	0.98 (100)	勇馬14・18
連結ブリッジ	HAE	500	1595	50	8.3	0.98 (100)	勇馬7・11・14・18・20 (縦列のみ) 11S・コンスミニ

●妻側一体式セーフティガードを取付けた状態で補助手摺は使用できません。