

リフティ

アルミ製 折畳式 伸縮機能 4輪
ストッパー

(アクリガート65MSF0
ベースフレームはスチール製)

ひとりで移動ができる軽量・コンパクト設計

48F

65MSF

収納状態

梯子セフティーロック (65MSFのみ)

水平器

方向規制付キャスター

OFF

ON

支柱セフティーロック

手摺枠の設置・格納が容易にできるガススプリング付き

点検表 9-23ページ

組立手順パネル 9-24ページ

| 型 式 | 作業台寸法 (mm) | | | 作業床高 (mm) | 設置寸法 (mm) | | | 収納寸法 (mm) | | | タイヤ径 (φ) | タイヤ素材 | 質量 (kg) | 許容荷重 kN (kgf) | 昇降方式 |
|-------|------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|----------|-------|---------|---------------|------|
| | 幅 (W) | 奥行 (D) | 高さ (H) | | 幅 (W) | 奥行 (D) | 高さ (H) | 幅 (W) | 奥行 (D) | 高さ (H) | | | | | |
| 48F | 620 | 620 | 1005 | 1700~2800 | 1250 | 1250 | 2705~3805 | 760 | 1110 | 1740 | 150 | ゴム | 127 | 1.27 (130) | 手動 |
| 65MSF | 620 | 620 | 1135 | 1950~4450 | 1570 | 1615 | 3085~5585 | 760 | 1530 | 1990 | 150 | ゴム | 230 | 1.27 (130) | 手動 |