




ローリングタワー

スチール製 組立式 連結 10日保証 30日保証
(ローリングタワー)

※組立、解体、変更には資格が必要です。

移動に便利で頑丈! 組立て、解体も簡単!

フルセット (A-2)



こちらの部材を使用する事で
内階段式として使用する事が出来ます。

質量:10.2kg
アルミ階段枠 KDR-F456Z

質量:2.5kg
階段枠 吊り下げ材

※A2枠、A405L枠に使用できます。

商品名	作業台寸法 (mm)			作業床高 (mm)	設置寸法 (mm)			タイヤ径 (φ)	タイヤ素材	質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)
	幅 (W)	奥行 (D)	手摺高さ (H)		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
ローリングタワー (A2) 1段	1500	1800	1041	1741~1851	2490	2790	2782~2892	150	ゴム	211.6	2.45 (250) 以下
ローリングタワー (A2) 2段	1500	1800	1041	3290~3400	2490	2790	4331~4441	150	ゴム	292.9	2.45 (250) 以下
ローリングタワー (A2) 3段	1500	1800	1041	4839~4949	2490	2790	5880~5990	150	ゴム	374.2	2.45 (250) 以下
ローリングタワー (A2) 4段	1500	1800	1041	6443~6553	2610	2910	7484~7594	200	ゴム	480.6	2.45 (250) 以下

商品名	作業台寸法 (mm)			作業床高 (mm)	設置寸法 (mm)			タイヤ径 (φ)	タイヤ素材	質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)
	幅 (W)	奥行 (D)	手摺高さ (H)		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
ローリングタワー (A405L) 1段	1200	1800	1041	1741~1851	2185	2790	2782~2892	150	ゴム	201.3	2.45 (250) 以下
ローリングタワー (A405L) 2段	1200	1800	1041	3290~3400	2185	2790	4331~4441	150	ゴム	276.0	2.45 (250) 以下
ローリングタワー (A405L) 3段	1200	1800	1041	4839~4949	2185	2790	5880~5990	150	ゴム	350.6	2.45 (250) 以下
ローリングタワー (A405L) 4段	1200	1800	1041	6443~6553	2305	2910	7484~7594	200	ゴム	450.5	2.45 (250) 以下

商品名	作業台寸法 (mm)			作業床高 (mm)	設置寸法 (mm)			タイヤ径 (φ)	タイヤ素材	質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)
	幅 (W)	奥行 (D)	手摺高さ (H)		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
ローリングタワー (A600) 1段	500	1800	1041	1741~1851	1520	2790	2782~2892	150	ゴム	162.8	1.37 (140)
ローリングタワー (A600) 2段	500	1800	1041	3290~3400	1520	2790	4331~4441	150	ゴム	218.7	1.37 (140)
ローリングタワー (A600) 3段	500	1800	1041	4839~4949	1520	2790	5880~5990	150	ゴム	274.6	1.37 (140)
ローリングタワー (A600) 4段	500	1800	1041	6443~6553	1640	2910	7484~7594	200	ゴム	342.5	1.37 (140)

※作業台寸法の手摺高さ及び設置寸法の高さに手摺柱のグラビティロックは含んでいません。

台車 可搬式作業台 移動式作業台・足場材 電気機器 照明 保安用品 事務機器