

### 階段枠(アルミ) K-3055s

※踏み板許容荷重 125kgf 12.0kg

### 階段手摺(伸縮) G-2514

6.6kg

### 伸縮ブラケット NKB-500

※許容荷重 200kgf

| 品番       | 調節範囲<br>ℓ (mm) | A (mm) | H (mm) | 質量 (kg) |
|----------|----------------|--------|--------|---------|
| NKB-500  | 330~520        | 300    | 295    | 3.7     |
| NKB-750  | 530~750        | 500    | 355    | 4.6     |
| NKB-1000 | 795~1000       | 765    | 455    | 6.8     |

### 梯子 L-1700

L-1700S

11.8kg

L-1700

9.6kg

### 梯子 L-1500

L-1500S

11.0kg

L-1500

9.0kg

### 梯子 L-914

L-914S

8.0kg

L-914

5.8kg

### ブレ止め(梯子)

※エンドガードとしても使用できます。

| 幅 (mm) | 質量 (kg) | 使用建枠    |
|--------|---------|---------|
| 600    | 1.3     | A-6017  |
| 900    | 1.9     | A-3055A |
| 1200   | 2.5     | A-4055B |

### 伸縮エンドガード

※600幅はブレ止めを代用します。

| 幅 (mm)   | 質量 (kg) | 使用建枠               |
|----------|---------|--------------------|
| 900~1200 | 2.7     | A-3055A<br>A-4055B |

### 壁つなぎ

※ネジ径 W1/2  
※W2541は3段階調節 (250~320・295~365・340~410)

| 品番    | 調節範囲 (mm) | 許容荷重 kN(kgf) | 質量 (kg) |
|-------|-----------|--------------|---------|
| D-170 | 170~210   | 4.41 (450)   | 0.74    |
| D-200 | 200~250   | 4.41 (450)   | 0.78    |
| W2541 | 250~410   | 4.41 (450)   | 1.3     |
| D-340 | 300~440   | 4.41 (450)   | 1.03    |
| D-450 | 420~590   | 4.41 (450)   | 1.3     |
| D-600 | 570~860   | 4.41 (450)   | 1.63    |
| D-850 | 820~1110  | 4.41 (450)   | 1.97    |