

単管パイプ部材

30日
保証



一般構造用炭素鋼管

外径	厚さ	単位重量	断面積	断面二次	断面二次半径	断面係数
				モーメント		
48.6mm	2.5mm	2.73kg/m	3.48cm ²	9.32cm ⁴	1.64cm	3.83cm

溶融亜鉛メッキ仕上げ
許容応力度 fb=ft=2400kg/cm² fs=1300kg/cm² E=2.1×10⁵kg/cm²

長さ別一覧表

長さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
種別	品番 型枠用 (ピン無)	SP-1.0	SP-1.5	SP-2.0	SP-2.5	SP-3.0	SP-3.5	SP-4.0	SP-4.5	SP-5.0
	品番 足場用 (ピン無)	SP-1.0K	SP-1.5K	SP-2.0K	SP-2.5K	SP-3.0K	SP-3.5K	SP-4.0K	SP-4.5K	SP-5.0K
質量(kg)	2.73	4.1	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	



エンドキャップ 販売品

クランプカバー 販売品

マイティキャッチクランプ

1.12kg

※固定・自在・垂直・水平に対応しております。

兼用直交クランプ MSC-1

42.7φ × 42.7φ
48.6φ × 48.6φ

0.7kg

兼用自在クランプ MSC-3

42.7φ × 42.7φ
48.6φ × 48.6φ

0.7kg

3連直交クランプ MSC-3

自在部分 固定部分

48.6φ × 48.6φ × 48.6φ

1.1kg

自在ベース

穴10φ

105

140

100

規格: φ48.6

1.5kg

単管ベース

穴12φ

95

85

120

規格: φ48.6

0.7kg

ジョイント

直線ジョイント

0.6kg

ボンジョイント

0.7kg

①単管足場用の単管ジョイントとして使用できません。
②単管足場以外(仮囲い等)の継手金具として使用する場合には、
あってもあらかじめ、その強度上の安全性について十分検討
を行い、その安全性を確認した上で使用してください。
昭和62年9月18日付け基発第549号による労働省労働基準局長通達が出されました。