

# セルフロック

スチール製

土木、建設、橋梁、電気工事等あらゆる高所作業に!



10m

拡大図



付属品(プルロープ)



### ご使用上の注意

- セルフロックは垂直作業用として使用してください。
- セルフロックは剛体(人体以外)の落下防止用に使用しないでください。
- セルフロックの分解、改造等は絶対に行わないでください。
- 10℃(ただし内部凍結不可)~+50℃の温度範囲で使用してください。

型 式	寸法 (mm)			ワイヤー径 (mm)	停止位置 (0m以内) (停止までのロープ繰出し長さ)	最大使用荷重 (kg)	落下距離 (cm)	質 量 (kg)
	縦	横	厚さ					
SL-10	300	222	76.5	4.4	30	100	70	6.5

上記表以外の種類のセルフロック(安全ブロック)も取りそろえております。お問い合わせください。

# ブロックリール

スチール製



10m

プルロープ



6m

プルロープ



3.5m

プルロープ



型 式	寸法 (mm)			ベルト寸法		停止位置 (cm以内) (停止までのロープ繰出し長さ)	質 量 (kg)	最大使用荷重 (kg)
	幅 (W)	長さ (D)	厚さ (H)	幅 (mm)	厚さ (mm)			
3.5m	150	120	67	18.0	1.7	74	1.4	100
6m	180	140	60	18.0	1.7	30	2.0	100
10m	245	200	95	18.0	1.7	40	3.6	100