

スポットクーラー (1人用)

屋内用

スポット冷房で涼風オアシス

ダイキン



スイデン



エバラ



ニチドウ



排熱延長用ダクトホース



型式	口径 (φ)	長さ (m)	形状	質量 (kg)
ID-200	200	5	スパイラル式	3

取り付けイメージ

●排熱延長ダクト挿入



専用排熱延長ダクト(オプション品)

取り付けイメージ



商品名	型式	寸法 (mm)			ダクト径 (φ)		電圧 (V)	始動電流 (V) (50Hz/60Hz)	運転電流 (A) (50Hz/60Hz)	消費電力 (KW) (50Hz/60Hz)	冷房能力 (KW) (50Hz/60Hz)	風量 (m³/min) (50Hz/60Hz)		コード長さ (m)	ドレンタンク (ℓ)	満水センサー	質量 (kg)	首振り	使用場所
		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	吹出し	排気						弱	強						
スイデン	SS-25DG-1	390	430	1208	114	175	100	25.6	7.3	0.66	2.2	5.7	5.9	2	5.0	無し	40.0	○	屋内
ダイキン	SUASSP1FS	430	390	1300	125	210	100	26.0	7.9	0.71	2.2	5.0	5.7	2	5.0	有り	45.0	○	屋内
エバラ	CW1X	434	441	1270	125	235	100	42	7.9	0.77	2.2	6.0	7.0	5	5.0	無し	42.0	×	屋内
ニチドウ	SPC-25-ACND	390	430	1238	124	150	100	35/40	弱:11/11.2 強:11.5/11.6	弱:970/1110 強:1000/1150	弱:1.8/2.2 強:2.2/2.5	3.3/3.5	4.0/4.2	2	-	有り	37.4	×	屋内

●満水センサーが無いタイプは、ドレンタンクが満水のまま動かし続けると水が漏れ出てきますのでご注意ください。
●エバラCW1Xは、運転スイッチを「停止」または「送風」にしたとき、冷房運転を再開する場合は3分以上お待ちください。

台車 可搬式作業台 移動式作業台・足場材 電気機器 照明 保安用品 事務機器