

スポットクーラー (2人用・3人用)

屋内用

スポット冷房で涼風オアシス

2人用

3人用

吊り用アイボルト付き



電源コードプラグ形状



オプション キャプタイヤ (2CT3.5SQ-4C)

仮設分電盤 電源取出し用 0.5m



10m・20m



商品名	型式	寸法 (mm)			ダクト径 (φ)	電圧 (V)	始動電流 (A) (50Hz / 60Hz)	運転電流 (A) (50Hz / 60Hz)	消費電力 (kw) (50Hz / 60Hz)	冷房能力 (kw) (50Hz / 60Hz)	風量 (m ³ /min) (最大) (50Hz / 60Hz)	コード長さ (m)	ドレンタンク (ℓ)	満水センサー	質量 (kg)
		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)											
2人用	CW2	490	590	1300	125	三相200	21 / 29	5.8 / 6.7	1.5 / 2.0	4.3 / 4.9	強弱 12.0 / 13.0 10.5 / 11.0	5.0	20	無し	85.0
3人用	CW3	490	590	1300	125	三相200	34 / 32	7.8 / 8.8	2.0 / 2.6	5.9 / 6.6	強弱 16.5 / 18.0 13.0 / 15.0	5.0	20	無し	92.0

- ドレンタンクが満杯になる前に早めに除湿水を処分してください。
- 運転スイッチを「停止」または「送風」にしたとき、冷房運転を再開する場合は3分以上お待ちください。

台

車

可搬式作業台

移動式作業台・足場材

電気機器

照

明

保

安

用

品

事

務

機

器