

LEDアップライト

連結

軽量、背負って持ち運び可能



連結用コンセント

防雨型
シーソースイッチ



ショルダー
ベルト



照度表 (lx)					
距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	680	210	100	60	40

寸法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数			
876.9 (1006Φ)		1589	3	7600	100	108	VCT	1.25	3	10	4.7	屋外可
収納時 185.4 (210Φ)		収納時 1554										

●連結用防雨コンセントはLEDアップライト連結専用です。定められた台数以上は連結しないでください。
●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

LEDアップライト (充電式)

バッテリー

充電式なので電源が無い場所でも使用可能

屋外使用も可能な防雨型

持ち運びに便利なショルダーベルト、収納バッグ付

付属品

ACアダプター



収納バッグ



照度表 (lx)					
調光/距離	1m	2m	3m	4m	5m
100%	510	155	75	45	30
70%	360	110	55	30	20
35%	190	55	25	15	10
10%	55	15	8	5	3

ショルダーベルト

スイッチ部

充電アダプター接続口

ON/OFF
スイッチ

調光スイッチ
(4段階)



寸法 (mm)			全光束 (Lm)	電圧 (V)	連続点灯時間 (照度:h)	充電時間 (h)	質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
881.2 (1011Φ)		1592	5500	100	100%: 4.5 70%: 11.5 35%: 12 10%: 39.5	4	4.5	屋外可
収納時 187.8 (212Φ)		収納時 1557						

●充電しながらの点灯は行わないでください。本体や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。