

LEDディスクボール

連結

照射角 310°の広範囲照射
首振り機能で自由に調整
屋外でも使用できて、8 台まで連結が可能

ポリカーボネート製のボール



防雨キャップ付 連結用コンセント

三脚式

1灯式



2灯式




バイス式



メーカー実測値 照度表 (Lx)

	1m	2m	3m	4m	5m
A	1119	330	160	97	67
B	589	179	88	52	36
C	63	53	36	25	16

照度計測位置



仕様	寸法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数			
床置・バイス式	252	252	462	5	10800	100	102	VCTF	1.25	3	8	4.4	屋外可
三脚 1灯式	1118 (1284φ)		1665 ~ 2485	5	10800	100	102	VCTF	1.25	3	8	12.6	屋外可
三脚 2灯式	1118 (1284φ)		1665 ~ 2485	5	21600	100	204	VCTF	1.25	3	8	17.2	屋外可

●連結用防雨コンセントはLEDディスクボール連結専用です。また、定められた台数以上は連結しないでください。
●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。